

Das Ei
des Kolumbus

long

fix[®]



für alle,
die endlich Rohrpfosten
blitzschnell und
dauerhaft
verlängern wollen

ohne mühevollen
Erd- und Betonarbeiten



long-fix

Gesetzlich geschützt (DBP und Markenzeichen)

fix[®]




▲ long-fix und Verlängerungsrohr zusammen locker von Hand einsetzen und ...



▲ ... beide Teile einfach gleichzeitig eintreiben. – Fertig!

- long-fix – das blitzschnelle Verbindungselement zur dauerhaft festen und verdrehsicheren Verlängerung von Rohrpfosten
- Erspart mühevoll Auswechseln von zu kurzen eingebauten Rohrpfosten – Aufbruch und Wiederherstellung der Gehwegbeläge entfallen
- Auf eine Lagerhaltung überlanger Rohrpfosten kann verzichtet werden – vorrätige Standardlängen einfach jeweils nach Bedarf genau passend verlängern
- Unfallbeschädigte Rohrpfosten können teilweise zur Herstellung passender Verlängerungszuschnitte wiederverwendet werden
- long-fix erzielt eine enorm hohe axiale und radiale Festigkeit der Verbindung durch doppelte Keilwirkung – und dies ohne Verwendung aufwendiger Verschraubungen oder anderer Hilfsmittel
- long-fix – die schnelle und wirtschaftliche Lösung – Einfacher geht's nicht mehr!






Das Ergebnis:

◀ dauerhaft fest und verdrehsicher

genau passend verlängert ▶

▶▶▶
Bei Bedarf zusätzliche Verlängerung ebenso einfach möglich!



Rohrverbindungselemente aus Stahl (verzinkt) verwendbar für Stahl- und Alu-Rohrpfosten
lieferbar in 10 verschiedenen Ausführungen:
 für Rohrpfosten Ø 60 mit Wandstärke 2 mm
 für Rohrpfosten Ø 60 mit Wandstärke 2,5 mm
 für Rohrpfosten Ø 60 mit Wandstärke 3 mm
 für Rohrpfosten Ø 76 mit Wandstärke 2 mm
 für Rohrpfosten Ø 76 mit Wandstärke 3 mm

Wichtig: Bitte überprüfen Sie die Wandstärke der von Ihnen verwendeten Rohrpfosten!

- 1) long-fix Normallänge 160 mm (DBP):**
zur Verlängerung im oberen Pfostenbereich
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| long-fix Modell: 60/2-160 mm | à € 11,00 |
| long-fix Modell: 60/2,5-160 mm | à € 11,00 |
| long-fix Modell: 60/3-160 mm | à € 12,00 |
| long-fix Modell: 76/2-160 mm | à € 13,00 |
| long-fix Modell: 76/3-160 mm | à € 15,00 |

- 2) long-fix Sonderlänge 300 mm (DBP):**
zur Pfostenreparatur im Bodenbereich (zum Beispiel bei Unfallschaden)
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| long-fix Modell: 60/2-300 mm | à € 14,50 |
| long-fix Modell: 60/2,5-300 mm | à € 14,50 |
| long-fix Modell: 60/3-300 mm | à € 15,00 |
| long-fix Modell: 76/2-300 mm | à € 16,50 |
| long-fix Modell: 76/3-300 mm | à € 18,00 |

Zubehör:
 Einschlaghülse für Rohr-Ø 60 mm à € 38,00
 Einschlaghülse für Rohr-Ø 76 mm à € 45,00

Lieferung: Versand- und Verpackungskosten werden berechnet (Portovorlage) – ab 100 Stück Lieferung „frei Haus“

MWSt.: zusätzlich gesetzliche Mehrwertsteuer
 Preisstellung: März 2018



▲ Das Problem, eingebaute Rohrpfosten zu verlängern ...



▲ ... mit long-fix einfach, schnell und billig gelöst!



Hans Faber
 Paradeisstraße 42 d Postfach 12 27
 82362 Weilheim i. OB 82352 Weilheim i. OB
 Tel.: (08 81) 24 27 0 Fax: (08 81) 14 45
 Homepage: www.strasecur.de
 E-Mail: Faber-Weilheim@t-online.de



▲ long-fix und Verlängerungsrohr zusammen locker von Hand einsetzen und ...



▲ ... beide Teile einfach gleichzeitig eintreiben. – Fertig!

Wichtige Montagehinweise:

- 1) Verwenden Sie „long-fix“ unbedingt nur zur Verbindung von Rohren mit der angegebenen Rohrfosten-Wandstärke!
z.B.: Modell 60/2 nur für Rohrfosten mit einem Außendurchmesser von 60 mm und einer **Wandstärke von ca. 2 mm**
Oder: Modell 60/3 nur für Rohrfosten mit einer Wandstärke von ca. 3 mm
Für die Modelle 76/2 und 76/3 gilt sinngemäß das gleiche.
- 2) Achten Sie außerdem unbedingt auf **gleiche Wandstärken** des Rohrfostens und des zugeschnittenen Verlängerungsrohres.
- 3) Rohrabschnitte möglichst sägen (bei Verwendung eines Rohrabschneiders entsteht innen ein schwacher Grat, welcher mit einer Halbrund-Feile entfernt werden muss).
- 4) Beachten Sie bitte nebenstehende bebilderte Montageanleitung. – Setzen Sie das Verbindungselement „long-fix“ zusammen mit dem zugeschnittenen Verlängerungsrohr zunächst **locker von Hand** in den vorhandenen Rohrfosten und treiben dann die Teile einfach **gleichzeitig** ein.

Keinesfalls darf „long-fix“ allein schon vorher fest eingetrieben werden!

- 5) Verwenden Sie möglichst immer die Einschlaghülse zum Eintreiben, damit der Kopf des Verlängerungsrohres nicht beschädigt wird.
- 6) **Zur Pfostenreparatur im Bodenbereich** (z. B. Unfallschaden) verwenden Sie wegen der Stabilität bitte ausschließlich nur „long-fix“ in der Sonderlänge von 300 mm.

Neu im Lieferprogramm:

long-fix-Rohrmastaufsatz (DBPA)

verwendbar für Mast-Durchmesser 108 mm (Wandstärke 4 mm)

Verlängerungsrohr:

Ø 60 mm – Wandstärke: 2 mm
Baulänge: 500 mm
Nutzlänge: 400 mm*)

*) die Nutzlänge des Mast-Verlängerungsrohres
Ø 60 mm (400 mm) lässt sich problemlos
mit long-fix Modell 60/2-160 mm beliebig verlängern

Komplett einschließlich Zubehör:

- je 1 Stück Desmopan-Schutzkappe Ø 108 mm mit Bohrung Ø 60 mm (dauerelastisch)
- je 1 Stück PVC-Schutzkappe Ø 60 mm
- je 1 Stück Spezial-Dichtungskitt (dauerelastisch)

Die Montage erfolgt genauso einfach:
Aufsetzen – eintreiben – fertig!

Preis: € 78,50 + MWSt.

Versand: Portovorlage (gegen Berechnung)
ab 5 Stück Versand „frei Haus“



Aufsetzen – eintreiben ...



... fertig!